



ACT-3000P

ACT-3000P är byggd med ett av syrafast rostfritt chassi med all reglage lättåtkomligt på kortsidan. Ozongeneratoren har en inbyggd kontrollenhet som övervakar alla vitala parametrar och stänger a enheten vid eventuella fel. Enheten kan effektstyras manuellt 0-100% mha effektratten, eller via inbyggd digitalingång samt 4-20 mA ingång. Enheten är försedd med två 6 mm slanganslutningar (I.D.) för inlopp för luft eller syrgas, och utlopp för ozon.



ACT-3000P används för luftbehandling för att t.ex. reducera lukter från fettavskiljare, pumpgropar m.m. men även mindre vattenreningsapplikationer så som akvarier m.m.

Tillval (ej inkluderade): låsbart väggfäste, luftpump, slang, ozoninjektor

TEKNISK SPECIFIKATION

Ozonproduktion	
Matning luft	200 - 250 mg/h
Matning syrgas (O ₂)	500 - 650 mg/h
Matningsgas	
Luftkvalité	Tekniskt ren luft (21% O ₂)
Syrgaskvalité	99,5 % (vol) ren O ₂
Inmatningstryck, max	0,5 bar (50 kPa)
Flöde, rekommenderat	5 l/min
Flöde, max	30 l/min @ 0,5 bar
Flöde, min	1 l/min
Omgivning	
Temperatur	0 till +40 °C (+32 till +104 °F)
Luftfuktighet, max	85 % (R. H.) Icke-kondenserande
Strömförsörjning	
Spänning	230 VAC, 50 Hz
- tillval	115 VAC, 60 Hz
Effektförbrukning, max	18 W
Dimensioner	
Storlek (H x W x D)	225 x 101 x 80 mm (8,9 x 4 x 3,1 in)
Vikt	2 kg (4,4 lbs)
IP-klass	20
Tillval (ej inkluderat)	Låsbart väggfäste, luftpump, slang, ozoninjektor

FÖRDELAR

- Hölje i syrafast rostfritt
- Mycket låg ljudnivå
- Justerbar ozonproduktion (0 - 100 %)
- Kompakt design
- Enkel att underhålla
- Inbyggd digital ingång
- Inbyggd 4-20mA ingång
- Slanganslutningar (6 mm I.D.) för inlopp/utlopp

