



# ACT-5000

ACT-5000 är byggd med ett rostfritt chassi med alla anslutningar och reglage på fronten. Ozongeneratoren har en inbyggd kontrollenhet som övervakar alla vitala parameterar och stänger av enheten vid eventuella fel. Enheten kan även styras via den inbyggda 4-20 mA ingången.



## TEKNISK SPECIFIKATION

### Ozonproduktion

Koncentration, max	11 ppm
Produktion	0 – 3,5 g/h

### Matning (luft)

Kvalitet	Inomhusluft (21% O <sub>2</sub> )
Filterklass	F-7
Fläktkapacitet, max	130 m <sup>3</sup> /h

### Omgivning

Temperatur	0 till +40 °C (+32 till +104 °F)
Luftfuktighet, max	85 % (R. H.) icke-kondenserande

### Elektriska egenskaper

Spänning	230 VAC, 50 Hz
- tillval	115 VAC, 60 Hz
Effektförbrukning, max	125 W

### Storlek

Storlek (H x B x D)	270 x 130 x 130 mm (10,6 x 5,1 x 5,1 in)
Vikt	3,5 kg (7,7 lbs)

IP-klass	20
----------	----

## FÖRDELAR

- Hölje i syrafast rostfritt
- Mycket låg ljudnivå
- Justerbar ozonproduktion (0 – 100 %)
- Kompakt design
- Enkel att underhålla
- Inbyggd digital in- och utgång
- Inbyggt 4-20 mA gränssnitt

