



FTX-serien

FTX ozongeneratorserien är byggd i syrafast rostfritt stål med elektriska anslutningar på höger sida. Ozongeneratoren är anpassad för att anslutas till standardventilationsrör (Ø 100 mm) och kopplas till ett externt luftflöde. Den inbyggda mikroprocessorn övervakar systemets parameterar som kan larma och stänga systemet vid fel. Enheten kan styras manuellt eller via 4-20 mA signal. Som tillval finns även extern styrenhet samt logger.



TEKNISK SPECIFIKATION

Ozonproduktion

Koncentration, max 12 ppm

Matning (luft)

Kvalitet Inomhusluft

Filterklass F-7

Flöde 40 l/s per genomföring

Omgivning

Temperatur 0 till +40 °C (+32 till +104 °F)

Luftfuktighet, max 85 % (R. H.) Icke-kondenserande

Elektriska egenskaper

Spänning 230 VAC, 50 Hz

- tillval 115 VAC, 60 Hz

Effektförbrukning

FTX-4000/6000, max 125 W

FTX-12000, max 250 W

Storlek

Storlek (H x B x D)

FTX-4000/6000 300 x 200 x 150 mm (11,8 x 7,9 x 5,9 in)

FTX-12000 400 x 400 x 200 mm (15,7 x 15,7 x 7,9 in)

Vikt

FTX-4000/6000 8,5 kg (18,7 lbs)

FTX-12000 16 kg (35,3 lbs)

IP-klass

64*

Externt ansluten

*Ej medräknat genomföringarna

FÖRDELAR

- Hölje i syrafast rostfritt
- Kompakt design
- Låg ljudnivå
- Enkel att underhålla
- Anpassad till standard ventilationsrör (Ø100 mm)
- Inbyggt 4-20 mA gränssnitt

